

DAMMTAFEL | TE2 PRODUKTBESCHRIEB

Seite | 1

Sichere Technik für eine saubere Umwelt



DAMMTAFEL

Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

DAMMBALKEN DE2E

Dammbalken mit Rahmen aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 / 07 | V2A oder aus 1.4404 | V4A. 3-seitig dichtend nach Dichtigkeitsklasse 3 DIN 19569. Zum Andübeln in das Gerinne oder an das Gerinne. Zum Eingiessen in eine Ausspraug. Mit gerader Sohlschwelle.

BAUART DER DAMMTAFEL

Komplette Schweisskonstruktion inkl. Ausschnittweissungen mit durchgehenden, geschlossenen Schweissnähten zur Vermeidung von Spaltkorrosion. Lineare, integrierte PEHD-Gleitschienen sorgen für eine lineare Dichtungsvorspannung. Seitlich angebrachte formschlüssige, zuggesicherte U-Doppellippendichtungen sorgen für die Dichtheit der Tafel. Die gerade Sohlschwelle mit aufgeschraubter Stufendichtung sorgt für den glatten Sohldurchgang. Rahmen, Tafel, Verstärkungsrippen und Ankertragplatten sind nach statischen Anforderungen mit 1.5facher Sicherheit ausgelegt. Alle Edelstahlteile sind nass glasperlgestrahlt und passiviert. Platte mit erforderlichen Anschlängen zum Bedienen mit Hebewerkzeugen. Alle Ersatz- und Verschleisteile sind komplett zerstörungsfrei austauschbar. Ein Dichtungswechsel ist ohne Trockenlegung des Bauwerks möglich.



OPTIONALES ZUBEHÖR

- 2 Aushebevorrichtungen mit Handgriff
- Andrückvorrichtung/Auftriebssicherung mit Festpunkt am Rahmen und angeschraubtem Querriegel



EINSATZBEREICHE

- Abwasserschächte
- Pumpenschächte
- IDM-Schächte
- Regenbecken



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.



DAMMBALKEN



DAMMTAFEL | TE2E EINBAUSITUATION

Seite | 2

Sichere Technik für eine saubere Umwelt



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.

HELMUT BRESCHAN AG
Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00
info@breschan.ch
www.breschan.ch