



SCHACHTABDECKUNG | SD1 PRODUKTBESCHRIEB



SCHACHTABDECKUNG SD1

Edelstahl WS 1.4301/07 | V2A oder 1.4404/1.4571 | V4A. Oberfläche: metallblank, tauchgebeizt. Grösse: nach Mass gefertigt. Lichter Durchgang etwas kleiner. Eckige Ausführung, regensicher, begehrbar, für drucklosen Betrieb beschränkt gasdicht (absolut drucklos), Ausführung nach DIN1239 mit SVGW-Zulassung.

DECKEL

aus 2 mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung, mit selbst einfallendem Verschluss, Edelstahl-Gasdruckfeder, mit integrierter, nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung, mit stabilen, verdeckt liegenden Scharnieren.

RAHMEN

aus Z-Profil, mit einer umlaufenden, völlig abschliessenden, insektensicheren Gummidichtung (frost- und witterungsbeständig), mit unterseitig angeschweissten Laschen, vorgerichtet zum Einbetonieren oder zum Andübeln im Schachttinnern.



OPTIONALES ZUBEHÖR

- > KABA/KESO-Vorbereitung für Druckzylinder
- > KABA/KESO-Druckzylinder
- > Dunsthut DN150
- > Isolierung des Deckels (FCKW-frei)
- > Deckelblech mit Tränenblech
- > Deckelblech in 4 mm Stärke
- > flexibel wählbares Rahmenprofil
- > Rohrbiofilter zur Geruchseliminierung
- > Absturz-Sicherheitsgitter
- > Ausführung als Notausstieg
- > verstärkte Ausführung mit geprüfter Einbruchssicherheit (inkl. Zertifikat)



HINWEIS

Es muss sichergestellt sein, dass Schächte sicher begangen werden können.

Mögliche Massnahmen zur Arbeitssicherheit:

- > klappbares Absturzsicherheitsgitter ASG
- > klappbare Geländer
- > Steigleitern und Einstieghilfen (siehe Blatt Leitern)
- > persönliche Schutzausrüstung PSA für Leitern

Zulassung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach, CH-6331 Hünenberg ZG
Tel. +41 41 784 50 00

info@breschan.ch, www.breschan.ch



SPRECHEN SIE MIT UNS.

Wir beraten Sie sehr gerne.