

SCHACHTABDECKUNG | SD4



SCHACHTABDECKUNGEN
GITTER & NOTAUSSTIEGE

Schachtabdeckung SD4, einbruchhemmend mit Prüfzeugnis

aus Edelstahl WS 1.4301/07 | V2A oder 1.4404/1.4571 | V4A.
Oberfläche: metallblank, tauchgebeizt. Grösse: nach Mass gefertigt, lichter Durchgang etwas kleiner. Runde Ausführung, einbruchhemmend, mit Prüfzeugnis der TU Karlsruhe, Sicherheitsstufe 3, DGM, regensicher, belastbar bis 5t, mit zusätzlichem Putzrahmen zum Einbetonieren, für drucklosen Betrieb beschränkt gasdicht (absolut drucklos), Ausführung nach DIN1239 mit SVGW-Zulassung.



Deckel

aus 4 mm starkem Edelstahlblech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung, mit selbst einfallendem Verschluss, Edelstahl-Gasdruckfeder, mit integrierter, nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung, mit stabilen, verdeckt liegenden Scharnieren.

Rahmen

aus Z-Profil, mit einer umlaufenden, völlig abschliessenden, insektensicheren Gummidichtung (frost- und witterungsbeständig), mit unter seitig angeschweissten Laschen, vorgerichtet zum Einbetonieren oder zum Andübeln im Schachttinnern.

optionales Zubehör

- > KABA/KESO-Vorbereitung für Druckzylinder
- > KABA/KESO-Druckzylinder
- > Dunsthut DN150
- > Isolierung des Deckels (FCKW-frei)
- > austauschbarer Pollernfilter
- > Rohr-Biofilter (Geruchseliminierung)
- > Befestigungsmaterial
- > Moosgummi
- > energieunabhängige Solarbelüftung
- > Absturz-Sicherheitsgitter
- > Ausführung als Notausstieg



Hinweis:

Es muss sichergestellt sein, dass Schächte sicher begangen werden können.

Mögliche Massnahmen zur Arbeitssicherheit:

- > klappbares Absturzsicherheitsgitter ASG
- > klappbare oder steckbare Geländer
- > Steigleitern und Einstieghilfen (siehe Blatt Leitern)
- > persönliche Schutzausrüstung PSA



SPRECHEN SIE MIT UNS. Wir beraten Sie sehr gerne.

