

SCHACHTABDECKUNG | SD5



SCHACHTABDECKUNGEN
GITTER & NOTAUSSTIEGE

Schachtabdeckung SD5, bis 1 mWS überflutungssicher
aus Edelstahl WS 1.4301/07 | V2A oder 1.4404/1.4571 | V4A.
Oberfläche: metallblank, tauchgebeizt. Grösse: nach Mass gefertigt, lichter Durchgang etwas kleiner. Eckige Ausführung, überflutungssicher bis 1 m Wassersäule, für drucklosen Betrieb beschränkt gasdicht (absolut drucklos), Ausführung nach DIN1239 mit SVGW-Zulassung.



Deckel

aus Edelstahlblech, in der Mitte überhöht, mit innerer Querversteifung, mit selbst einfallendem Verschluss, Edelstahl-Gasdruckfeder, mit integrierter, nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung, mit stabilen, verdeckt liegenden Scharnieren.

Rahmen

aus Winkelprofil 50/50 mm, vorgerichtet zum Andübeln, mit zwei innen liegenden Abhebesicherungen

optionales Zubehör

- > KABA/KESO-Vorbereitung für Druckzylinder (nicht möglich)
- > KABA/KESO-Druckzylinder (nicht möglich)
- > Sicherheitssteckschloss zur Einbruchhemmung
- > abschraubbarer Dunsthut DN150
- > Isolierung des Deckels (FCKW-frei)
- > austauschbarer Pollernfilter
- > Rohr-Biofilter (Geruchseliminierung)
- > Befestigungsmaterial
- > Moosgummi
- > Absturz-Sicherheitsgitter



Hinweis:

Es muss sichergestellt sein, dass Schächte sicher begangen werden können.

Mögliche Massnahmen zur Arbeitssicherheit:

- > klappbares Absturzsicherheitsgitter ASG
- > klappbare oder steckbare Geländer
- > Steigleitern und Einstieghilfen (siehe Blatt Leitern)
- > persönliche Schutzausrüstung PSA



SPRECHEN SIE MIT UNS. Wir beraten Sie sehr gerne.