



DRUCKTÜRE | TT7R PRODUKTBESCHRIEB



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

DRUCKTÜRE AUS EDELSTAHL

druckbeständig bis 10 m Wassersäule, zur Druckseite öffnend, einbaufertig, beidseitig überschalbar, rund, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4571/1.4404, statisch geprüft.

TÜRBLATT

zur besseren Druckaufnahme gewölbt. Mit umlaufend eingeklebter, trinkwassergeeigneter, ozonbeständiger Vierkantgummidichtung mit KTWZulassung. Die Verriegelung erfolgt über drei Schraubverschlüsse. Die Drucktür ist so gestaltet, dass sie beidseitig überschalt werden kann. Das runde Türblatt wird mittels stabilen, wartungsfreien Scharnieren an dem Flansch der Zarge angeschraubt.

ZARGE

ausgeführt als Mauerrohr mit einem mittig aufgeschweisstem Mauerflansch. An der Zarge sind Transportösen angebracht.



OPTIONALES ZUBEHÖR

- KABA/KESO-Vorbereitung
- KABA/KESO-Zylinder
- Drucktüre für runde Behälter
- mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150 mm
- mittig eingebaute Schauluke, Sichtdurchmesser: 150 mm,
- mit Scheibenwischer
- Bedienung durch Zentralverschluss
- Verbesserung der Dichtigkeit im einbetonierten Bereich der
- Drucktür, durch allseitiges Besanden
- Zarge zum nachträglichen Einbau. Bei dieser
- Ausführung muss die Wandinnenseite planeben
- sein, Ebenheitstoleranz: ± 1 mm pro Meter,
- Betonfestigkeitsklasse: min. B25 bzw. C20/25, max. B55
- bzw. C50/60

**SPRECHEN SIE MIT UNS.**

Wir beraten Sie sehr gerne.

Zertifizierung:



Hersteller:



HELMUT BRESCHAN AG

Bösch 81, Postfach
CH-6331 Hünenberg ZG

Telefon +41 41 784 50 00

info@breschan.ch
www.breschan.ch